

Informationen zur Erstellung Ihrer Druckdaten

Mit dem Upload der Druckdatei bestätigen Sie Ihre Gestaltung und geben diese gleichzeitig für den Druck frei. Um eine hohe Qualität der Druckerzeugnisse zu sichern, müssen die Druckdaten zwingend die nachfolgenden Anforderungen erfüllen. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung unserer Druckvorlagen, die Sie über unseren Webshop auf der jeweiligen Produktseite herunterladen können. Bitte beachten Sie auch, dass Ihre Druckdatei ausschließlich die zu druckenden Daten enthalten dürfen.

Dateiformate

für 1-2 farbigen Foliendruck (Thermotransferdruck)
AI, EPS-Daten (Vektordaten)

für vollfarbigen Druck (Sublimationsdruck)
PDF, AI, EPS, TIFF, JPG-Daten (Vektor- oder Pixeldaten)

Auflösung

Bei einem Maßstab von 1:1 mind. 72 dpi und max. 150 dpi. Liefern Sie die Daten in einem kleineren Maßstab, dann bitte die Auflösung entsprechend höher. Überprüfen Sie auch Ihre Druckdatei in einem Grafikprogramm in der tatsächlichen Druckgröße am Monitor auf Unschärfen oder sogenannte „Treppeneffekte“. Vermeiden Sie das Interpolieren („Hochrechnen“) von Bildern. Es führt nicht zu besseren Ergebnissen bei der Ausgabe Ihrer Druckdaten.

Farben

Bitte legen Sie alle Druckdaten für den 4-farbdruk im CMYK-Modus an, bzw. Sonderfarben als Vollton und nicht als Prozessfarbe. Besonders für große Stückzahlen empfehlen wir einen farberverbindlichen Ausdruck. Sie erhalten dann per Post einen Originalausdruck unseres hauseigenen Proofsystems, der Ihnen zur Ansicht und für die anschließende Freigabe zugesandt wird. Alternativ kann ein Andruckmuster eines Bildausschnittes im Maximalformat A3 angefordert werden. Beachten Sie auch, dass eine Vergleichbarkeit aufgrund der unterschiedlichen Bedruckstoffe nur bedingt möglich ist.

ICC-Profile

Liefern Sie bitte alle Bilder und Originale im Farbraum CMYK. Empfohlenes Profil: Euroscale Coated FOGRA27 oder FOGRA39.

Sonderfarben

Eine Reproduktion von Sonderfarben wie Pantone oder HKS ist im 4-farbdruk nicht zu 100% möglich. Entsprechend dem Arbeitsfarbraum im CMYK-Modus wird eine Alternativfarbe bestimmt, die der Standardvorgabe am nächsten ist. Bitte legen Sie bei Pixeldaten im Photoshop für jede zu druckende Sonderfarbe einen extra Farbkanal in Ihrer Druckdatei an.

Transparenzen

Zur Vermeidung unerwünschter Druck-Ergebnisse sind Kombinationen von Sonderfarben und Transparenzen in den Druckdaten nicht erlaubt.

PDF-Einstellungen

Die PDF-Dateien müssen generiert nach PDF/X4 Standard als Acrobat 6.0 (PDF 1.5 oder höher)

Schriften

Schriften bitte immer in Zeichenpfade/Kurven umwandeln.

Linien/Konturen

Bitte nicht unter 0,5 mm bzw. 1,0 mm bei negativen Motiven

Überdrucken/Unterfüllen

Bitte legen Sie in den Druckdaten kein Überdrucken/Unterfüllen an.

Druckbare Kommentare

Es dürfen keine druckbaren Kommentare in der Druckdatei hinterlegt sein!

Datenübertragung

per Upload: Dafür steht Ihnen im Kundenportal „Mein Konto“ der Upload-Bereich zur Verfügung. Wählen Sie die „Bestellnummer“, anschließend die „Position“ und laden Sie die Daten in den entsprechenden Auftrag.

per E-Mail: Sie können uns Ihre Druckdaten auch gern per eMail an druck@main-zelt.de zukommen lassen. Für die eindeutige Zuordnung geben Sie bitte die Bestell- und Positionsnummer im Betreff an. Bitte beachten Sie, dass nur eine max. Datengröße von 10 MB per eMail empfangen werden kann.